



SAP s.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/8
24040 CISERANO (BG)
Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

DATA: OTTOBRE 2011

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: VERNICE ACRILICA A RAPIDA ESSICCAZIONE SPRAY

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Smalto acrilico particolarmente studiato per soddisfare le necessità degli utilizzatori professionali. Possiede ottime caratteristiche di aderenza ed è indicato per la verniciatura di materiali metallici (ferro, ottone, alluminio), materie plastiche, macchine utensili, infissi. La rapida essiccazione e la possibilità di sopravverniciatura ne fanno uno strumento indispensabile per l'hobbistica e l'industria. Caratteristiche: alta copertura, non ingiallisce, elevata durata, pigmenti resistenti alla luce ed esenti da piombo, rapida essiccazione, esente da clorofluorocarburi.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Contenuto netto	400 ml
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico di solvente
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità	inf. 0° C

ETICHETTATURA:



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**



IRRITANTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.