



**SAP s.r.l.**

Via Enrico Fermi, 6/8

24040 CISERANO (BG)

Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

## SCHEDA TECNICA

DATA: GENNAIO 2010

### PRODOTTO: VERNICE FLUORESCENTE SPRAY

**PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:** Vernice acrilica, rende le superfici luminose e visibili a distanza, anche in carenza di luce. E' preferibile applicarla sopra un fondo bianco. Adatta per interni su superfici in metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, intonaco. Colori disponibili: giallo, arancio, rosso, verde, rosso magenta, lilla, viola, bleu.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della tonalità della vernice.

### SPECIFICHE DI FORNITURA:

**Bombola in banda stagnata da 15 bar**

**Contenuto netto**

**400 ml**

**Aspetto**

**Bombola contenente liquido sotto pressione**

**Colore**

**Vario**

**Odore**

**Caratteristico di solvente**

**Densità a 20°C**

**0,75 ÷ 0,80 g/ml**

**Pressione a 20°C**

**4,0 ± 0,5 bar**

**Pressione a 50°C**

**8,0 ± 0,5 bar**

**Punto di infiammabilità**

**inf. 0° C**

**Viscosità Coppa Ford 4**

**13''**

**Residuo secco in bombola**

**12,60%**

**Granulometria al grindometro**

**Da 7 a 8 Micron**

**Lucentezza – Grado Gloss**

**Da 1 a 3 Gloss**

**Spessore 1 mano**

**17 Micron**

**Spessore 3 mani**

**35 Micron**

**Temperatura di resistenza**

**120°C**

**Tempi di essiccazione:**

**Fuori polvere**

**10 minuti**

**Asciutto al tatto**

**20 minuti**

**Asciutto in profondità**

**24 ore**

**Sovraverniciabilità in ogni momento**

**Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"**

**Gettone riferimento tinta**

### ETICHETTATURA:



**IRRITANTE**



**ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.