



SAP s.r.l.
Via Enrico Fermi, 6/8
24040 CISERANO (BG)
Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

SCHEDA TECNICA

DATA: GENNAIO 2010

**PRODOTTO: VERNICE SPECCHIANTE ORO SPRAY
(Cromatura)**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Vernice brillante che dà un effetto "cromatura" agli oggetti su cui viene applicata. Non possiede alcuna resistenza alle successive eventuali manipolazioni, ne può essere sopravverniciato o utilizzata per l'esterno. In caso di danneggiamento può essere riverniciata con lo stesso prodotto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

400 ml

Aspetto

Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore

Vario

Odore

Caratteristico di solvente

Densità a 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Pressione a 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Pressione a 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità

inf. 0°C

Viscosità Coppa Ford 4

11''

Residuo secco in bombola

Da 22,7% a 25,4%

Granulometria al grindometro

Da 4 a 5 Micron

Lucentezza – Grado Gloss

N.R.

Spessore 1 mano

6 Micron

Spessore 3 mani

21 Micron

Temperatura di resistenza

90 – 110°C

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.