



SAP s.r.l.

Via Enrico Fermi, 6/8

24040 CISERANO (BG)

Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

SCHEDA TECNICA

DATA: GENNAIO 2010

PRODOTTO: VERNICE FINALE QUADRI - DAMAR SPRAY

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Vernice chetonica trasparente specificatamente realizzata per proteggere i quadri ad olio dall'azione degli agenti esterni, quali polvere, luce, umidità o manipolazioni che danneggerebbero il dipinto.

Può inoltre essere utilizzata per abbellire le cornici o altri oggetti di legno.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

400 ml

Aspetto

Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore

Incolore

Odore

Caratteristico di solvente

Densità a 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Pressione a 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Pressione a 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità

inf. 0° C

Viscosità Coppa Ford 4

11''

Residuo secco in bombola

17,50%

Granulometria al grindometro

0

Lucentezza – Grado Gloss

90 Gloss

Spessore 1 mano

6 Micron

Spessore 3 mani

22 Micron

Temperatura di resistenza

90 – 100°C

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere

10 minuti

Asciutto al tatto

20 minuti

Asciutto in profondità

24 ore

Sovraverniciabilità in ogni momento

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:



IRRITANTE



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.