



SAP s.r.l.

Via Enrico Fermi, 6/8

24040 CISERANO (BG)

Tel. 035/883465 - Fax 035/4813597

DATA: GENNAIO 2010

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: COPRIMACCHIA SPRAY

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Vernice acrilica bianca opaca, copre ed elimina le macchie sulle pareti da pitturare. Fumo, fuliggine, sporco, unto, matita o pennarello vengono facilmente mascherati e si può procedere alla successiva pitturazione dopo almeno mezz'ora.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m² in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

400 ml

Aspetto

Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore

Bianco

Odore

Caratteristico di solvente

Densità a 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Pressione a 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Pressione a 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità

inf. 0°C

Viscosità Coppa Ford 4

12''

Residuo secco in bombola

23,80%

Granulometria al grindometro

Da 0 a 2 Micron

Lucentezza – Grado Gloss

Da 6 a 7 Gloss

Spessore 1 mano

15 Micron

Spessore 3 mani

35 Micron

Temperatura di resistenza

100 – 120°C

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere

10 minuti

Asciutto al tatto

20 minuti

Asciutto in profondità

24 ore

Sovraverniciabilità in ogni momento

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:



IRRITANTE



**ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.